

## Serijsko se proizvajajo naslednje različice izboklin:

**Rok dobave:** 3 do 8 delovnih dni

**Formati:** 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm | + naravne mere

**Debeline:** od 1 do 3 mm (debelejše po naročilu)

**Materiali:** Jeklo | pocinkani Sendzimir | aluminij | legirano jeklo brušeno /3D + folija

KOVANJE (mm)	Delitev A	Delitev B	Delitev C	Delitev D
Okrogla - premer 10	20	25	30	40
Okrogla - premer 15	30	45	60	
Okrogla - premer 20	30	40	50	60
Okrogla - premer 30	45	60		
Okrogla - premer 40	60	80		
Okrogla - premer 50	75	100		

**Delitev:** standard =  $R_g$  = poravnana v ravne vrste

**Razporeditev:**  $R_v/R_d = 60/45$  stopinj, vedno možen zamik.

KOVANJE (mm)	Delitev A	Delitev B	Delitev C	Delitev D
Kvadratna, premer 10	20	25	30	40
Kvadratna, premer 15	30	45	60	
Kvadratna, premer 20	30	40	50	60
Kvadratna, premer 30	45	60		
Kvadratna, premer 40	60	70	80	

**Delitev:** Standard =  $Q_g$  = poravnano v ravne vrste.

**Delitev:**  $Q_v/Q_d = 60$  stopinj, vedno možen zamik / diagonalni zasuk.

**Orodja za kovanje:** V kratkem roku mogoča proizvodnja s spremenljivimi delitvami.

Vzdolžna perforacija 6 x 25 mm	Pravokotna perforacija 10 x 50 mm	
Vzdolžna perforacija 7 x 30 mm	Pravokotna perforacija 15 x 55 mm	
Vzdolžna perforacija 8 x 25 mm	Dodatno razpoložljivo orodje	
Vzdolžna perforacija 9 x 40 mm		
Vzdolžna perforacija 10 x 30 mm		
Vzdolžna perforacija 11 x 50 mm		

**OPOZORILO:** Vse izbokline se proizvajajo v **optične** namene.